



RAHMENGEOMETRIE

- 1** Sitzrohr (mm)
- 2** Oberrohr horizontal (mm)
- 3** Sitzrohrwinkel (°)
- 4** Steuerrohrwinkel (°)
- 5** Steuerrohr (mm)
- 6** Radstand (mm)
- 7** Kettenstrebe (mm)

- R** Reach (mm)
- S** Stack (mm)

			Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Kettenstrebe	Radstand	Sitzrohr Winkel	Steuerrohr Winkel	Reach	Stack	Stand Over Height	
Carbo Lite Wave	Rahmengröße	Sitzrohr	595 mm	139 mm	470 mm	1137 mm	73°	69°	406 mm	620 mm	-	
			597 mm	149 mm	470 mm	1139 mm	73°	69°	405 mm	629 mm	-	
Carbo Lite Man	Rahmengröße	Sitzrohr	606 mm	164 mm	470 mm	1149 mm	73°	69°	410 mm	643 mm	825 mm	
			610 mm	179 mm	470 mm	1150 mm	73,5°	69°	416 mm	657 mm	857 mm	
SUV Lite Wave	Rahmengröße	Sitzrohr	608 mm	155 mm	495 mm	1208 mm	74°	68°	410 mm	693 mm	-	
			618 mm	155 mm	495 mm	1219 mm	74°	68°	420 mm	693 mm	-	
			629 mm	155 mm	495 mm	1229 mm	74°	68°	430 mm	693 mm	-	
SUV Lite Man	Rahmengröße	Sitzrohr	614 mm	135 mm	495 mm	1211 mm	74°	68°	420 mm	674 mm	790 mm	
			634 mm	155 mm	495 mm	1234 mm	74°	68°	435 mm	693 mm	804 mm	
			650 mm	165 mm	495 mm	1252 mm	74°	68°	450 mm	703 mm	839 mm	
SUV Lite Trapez	Rahmengröße	Sitzrohr	604 mm	135 mm	495 mm	1201 mm	74°	68°	410 mm	674 mm	665 mm	
			621 mm	145 mm	495 mm	1220 mm	74°	68°	425 mm	684 mm	687 mm	
			639 mm	155 mm	495 mm	1238 mm	74°	68°	440 mm	693 mm	708 mm	
In Lite 2 Wave	Rahmengröße	Sitzrohr	590 mm	155 mm	490 mm	1136 mm	73°	70°	398 mm	578 mm	-	
			600 mm	165 mm	490 mm	1147 mm	73°	70°	405 mm	588 mm	-	
			610 mm	175 mm	490 mm	1157 mm	73°	70°	412 mm	598 mm	-	
In Lite 2 Man	Rahmengröße	Sitzrohr	605 mm	165 mm	490 mm	1151 mm	73°	70°	408 mm	647 mm	844 mm	
			615 mm	175 mm	490 mm	1162 mm	73°	70°	415 mm	656 mm	869 mm	
			625 mm	185 mm	490 mm	1173 mm	73°	70°	422 mm	665 mm	894 mm	
In Lite 2 Trapez	Rahmengröße	Sitzrohr	610 mm	155 mm	490 mm	1151 mm	74°	70°	400 mm	637 mm	699 mm	
			610 mm	165 mm	490 mm	1157 mm	73°	70°	407 mm	646 mm	711 mm	
			615 mm	175 mm	490 mm	1162 mm	73°	70°	413 mm	656 mm	750 mm	
			620 mm	185 mm	490 mm	1168 mm	73°	70°	420 mm	665 mm	777 mm	
In Lite Wave	Rahmengröße	Sitzrohr	598 mm	155 mm	489 mm	1143 mm	73°	71°	403 mm	640 mm	-	
			609 mm	165 mm	489 mm	1143 mm	73°	71°	410 mm	649 mm	-	
			623 mm	175 mm	489 mm	1158 mm	73°	71°	-	-	-	
In Lite Man	Rahmengröße	Sitzrohr	617 mm	165 mm	489 mm	1150 mm	73°	71°	418 mm	650 mm	856 mm	
			625 mm	175 mm	489 mm	1160 mm	73°	71°	424 mm	659 mm	880 mm	
			635 mm	185 mm	489 mm	1170 mm	73°	71°	431 mm	669 mm	903 mm	
In Lite Mixed	Rahmengröße	Sitzrohr	599 mm	155 mm	489 mm	1132 mm	73°	71°	404 mm	641 mm	-	
			609 mm	165 mm	489 mm	1143 mm	73°	71°	410 mm	652 mm	-	
			623 mm	175 mm	489 mm	1158 mm	73°	71°	422 mm	659 mm	-	
			638 mm	185 mm	489 mm	1173 mm	73°	71°	435 mm	669 mm	-	
Elite 2 Wave	Rahmengröße	Sitzrohr	592 mm	180 mm	489 mm	1127 mm	73°	71°	389 mm	664 mm	-	
			609 mm	190 mm	489 mm	1144 mm	73°	71°	403 mm	673 mm	-	
			623 mm	190 mm	489 mm	1159 mm	73°	71°	418 mm	673 mm	-	
			638 mm	190 mm	489 mm	1174 mm	73°	71°	432 mm	673 mm	-	
Elite 2 Man	Rahmengröße	Sitzrohr	598 mm	130 mm	495 mm	1136 mm	73°	71°	407 mm	628 mm	786 mm	
			608 mm	135 mm	495 mm	1146 mm	73°	71°	415 mm	633 mm	811 mm	
			623 mm	150 mm	495 mm	1161 mm	73°	71°	426 mm	647 mm	837 mm	
			637 mm	160 mm	495 mm	1176 mm	73°	71°	437 mm	657 mm	861 mm	
Elite Wave	Rahmengröße	Sitzrohr	593 mm	140 mm	489 mm	1127 mm	73°	71°	401 mm	632 mm	-	
			610 mm	160 mm	489 mm	1144 mm	73°	71°	411 mm	650 mm	-	
			625 mm	170 mm	489 mm	1159 mm	73°	71°	423 mm	660 mm	-	
Gravel Lite	Rahmengröße	Sitzrohr	530 mm	140 mm	440 mm	1049 mm	74°	69°	370 mm	555 mm	756 mm	
			550 mm	155 mm	440 mm	1061 mm	74°	70°	385 mm	573 mm	780 mm	
			570 mm	175 mm	440 mm	1082 mm	74°	70°	400 mm	592 mm	809 mm	
			593 mm	205 mm	440 mm	1115 mm	74°	70°	415 mm	620 mm	844 mm	
Monza 2	Rahmengröße	Sitzrohr	587 mm	140 mm	440 mm	1064 mm	73°	71,5°	411 mm	569 mm	804 mm	
			594 mm	150 mm	440 mm	1071 mm	73°	71,5°	418 mm	580 mm	827 mm	
			597 mm	160 mm	440 mm	1075 mm	73°	71,5°	420 mm	590 mm	845 mm	
Traffix 2	Rahmengröße	Sitzrohr	575 mm	150 mm	460 mm	1078 mm	73°	71,5°	395 mm	588 mm	665 mm	
			585 mm	160 mm	460 mm	1089 mm	73°	71,5°	402 mm	598 mm	669 mm	Überstand
			595 mm	170 mm	460 mm	1099 mm	73°	71,5°	409 mm	607 mm	672 mm	440 mm
			605 mm	180 mm	460 mm	1109 mm	73°	71,5°	416 mm	616 mm	675 mm	440 mm
Town Lite 2	Rahmengröße	Sitzrohr	580 mm	130 mm	460 mm	1083 mm	73°	71,5°	406 mm	569 mm	757 mm	Überstand
			590 mm	150 mm	460 mm	1093 mm	73°	71,5°	410 mm	588 mm	795 mm	510 mm
			600 mm	165 mm	460 mm	1104 mm	73°	71,5°	416 mm	602 mm	823 mm	520 mm
			610 mm	180 mm	460 mm	1114 mm	73°	71,5°	422 mm	610 mm	850 mm	520 mm
City Lite 2	Rahmengröße	Sitzrohr	575 mm	140 mm	460 mm	1093 mm	73°	70°	398 mm	578 mm	-	334 mm
			585 mm	160 mm	460 mm	1104 mm	73°	70°	405 mm	588 mm	-	334 mm
			595 mm	160 mm	460 mm	1115 mm	73°	70°	412 mm	598 mm	-	334 mm
City Lite	Rahmengröße	Sitzrohr nominal	549 mm	574 mm	140 mm	447 mm	1090 mm	73°	70°	409 mm	576 mm	
			558 mm	581 mm	160 mm	447 mm	1098 mm	73°	70°	414 mm	597 mm	
			565 mm	587 mm	180 mm	447 mm	1105 mm	73°	71,5°	415 mm	616 mm	
Münsterland	Rahmengröße	Sitzrohr nominal	582 mm	627 mm	240 mm	476 mm	1132 mm	68,5°	69°	358 mm	653 mm	
			594 mm	639 mm	245 mm	476 mm	1144 mm	68,5°	69°	368 mm	658 mm	
			606 mm	652 mm	250 mm	476 mm	1156 mm	68,5°	69°	378 mm	663 mm	
Lite Step	Rahmengröße	Sitzrohr nominal	NN	568 mm	140 mm	445 mm	1090 mm	73°	70°	409 mm	576 mm	
			NN	586 mm	160 mm	445 mm	1109 mm	73°	70°	414 mm	597 mm	
Steel Lite 2 Trapez	Rahmengröße	Sitzrohr	556 mm	130 mm	460 mm	1069 mm	73,5°	71°	390 mm	559 mm	669 mm	
			574 mm	150 mm	460 mm	1087 mm	73,5°	71°	402 mm	578 mm	690 mm	
			593 mm	175 mm	460 mm	1108 mm	73,5°	71°	415 mm	602 mm	714 mm	
Steel Lite 2 Man	Rahmengröße	Sitzrohr	566 mm	130 mm	460 mm	1078 mm	73,5°	71°	400 mm	559 mm	778 mm	
			586 mm	150 mm	460 mm	1100 mm	73,5°	71°	415 mm	578 mm	811 mm	
			605 mm	175 mm	460 mm	1120 mm	73,5°	71°	427 mm	601 mm	842 mm	
			625 mm	200 mm	460 mm	1141 mm	73,5°	71°	440 mm	625 mm	873 mm	